





ÜBERSICHT INFRAROTSTEUERUNGEN.

Produktnummer	WC4-IRX-P	IRB-S	IRB-B-S	WC-SB-D	P-IS1-T	P-IS2-T	IHS/IHF
							
Beschreibung:	2-teilige Infrarotsteuerung für IR-Strahler und/oder IR-Folien. Temperatur und Leistung der 2 Heizkreise getrennt regelbar. Bedienteil innen montierbar.	2-teilige Infrarotsteuerung zum Dimmen (Leistungsregelung) von IR-Strahler / IR-Platten. 1 Heizkreis dimmbar bis max. 1300W oder schaltbar max. 3500W.	2-teilige Infrarotsteuerung zum Dimmen (Leistungsregelung) von IR-Strahler / IR-Platten. 1 Heizkreis dimmbar bis max. 1300W oder schaltbar max. 3500W.	2-teilige Steuerung zum Ein-/Ausschalten (keine Regelung) von IR-Strahlern und/oder IR-Folien bzw. auch anderen 230 VAC-Verbrauchern.	1-teilige Infrarotsteuerung für IR-Strahler und/oder IR-Folien. Nur Temperaturregelung. 1 Heizkreis.	1-teilige Infrarotsteuerung für IR-Strahler und/oder IR-Folien. Nur Temperaturregelung. 2 Heizkreise.	2-teilige Infrarotsteuerung nur für C-Strahler (IHS) oder IR-Folien (IHF). IHS nur für IR-Strahler ohne sichtbarem Licht geeignet (Z.B. Keramik-Strahler).
Bezeichnung:	WAVE.COM4 INFRA	INFRABOX	INFRABOX BASIC	SWITCHBOX	IS1	IS2	IHS / IHF
Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsteil Raumfühler mit 5 m Kabel 	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsteil Bedienteil mit 3 m Kabel Netzkabel 2,5 m 	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsteil Bedienteil mit 3 m Kabel Netzkabel 2,5 m 	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsteil Bedienteil mit 5 m Kabel 	<ul style="list-style-type: none"> Steuergerät Netzkabel 1,6 m Raumfühler mit 1,5 m Kabel 	<ul style="list-style-type: none"> Steuergerät Netzkabel 1,6 m Raumfühler mit 1,5 m Kabel 	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsteil Bedienteil Raumfühler Folienfühler (nur bei IHF)
Benötigtes Zubehör:	<ul style="list-style-type: none"> Bedienteil: <ul style="list-style-type: none"> WC4-IRX-D/H/S/W Netzkabel (IR-CP-EU) Steckerset (WC4-P-SET) 						<ul style="list-style-type: none"> Netzkabel: <ul style="list-style-type: none"> IR-CP-EU
Optionales Zubehör:	<ul style="list-style-type: none"> Folienfühler 	<ul style="list-style-type: none"> Sitzplatzsensor Folienfühler 	<ul style="list-style-type: none"> Folienfühler 	<ul style="list-style-type: none"> Remoteerweiterung 	<ul style="list-style-type: none"> Folienfühler 	<ul style="list-style-type: none"> Folienfühler 	<ul style="list-style-type: none"> Steckersatz
Maximale Leistung:	3000 W	1300 W / 3500 W	1300 W / 3500 W	3600 W	3000 W	3600 W	3600 W
Heizkreise:	2 (je 1,5 kW)	1	1	1	1	2	3 (je 1,2 kW)
Steckplätze für IR:	4 Steckplätze	1 Steckplatz	1 Steckplatz	1 Schraubklemme	1 Schraubklemme	2 Schraubklemmen	6 Steckplätze
Benötigtes Zubehör beim Anschluss von mehr IR-Strahlern / IR-Folien als Steckplätze angegeben:	<ul style="list-style-type: none"> Adapterkabel: <ul style="list-style-type: none"> WC4-GST-C05 Verteiler: <ul style="list-style-type: none"> 1 auf 2 (IR-1P2) 1 auf 3 (IR-1P3) 1 auf 5 (IR-1P5) 	<ul style="list-style-type: none"> Adapterkabel: <ul style="list-style-type: none"> WC4-GST-C05 Verteiler: <ul style="list-style-type: none"> 1 auf 2 (IR-1P2) 1 auf 3 (IR-1P3) 1 auf 5 (IR-1P5) 	<ul style="list-style-type: none"> Adapterkabel: <ul style="list-style-type: none"> WC4-GST-C05 Verteiler: <ul style="list-style-type: none"> 1 auf 2 (IR-1P2) 1 auf 3 (IR-1P3) 1 auf 5 (IR-1P5) 	<ul style="list-style-type: none"> Adapterkabel: <ul style="list-style-type: none"> 0,3 m (IR-IS-A03) 1,0 m (IR-IS-A10) 2,5 m (IR-IS-A25) Verteiler: <ul style="list-style-type: none"> 1 auf 2 (IR-1P2) 1 auf 3 (IR-1P3) 1 auf 5 (IR-1P5) 	<ul style="list-style-type: none"> Adapterkabel: <ul style="list-style-type: none"> 0,3 m (IR-IS-A03) 1,0 m (IR-IS-A10) 2,5 m (IR-IS-A25) Verteiler: <ul style="list-style-type: none"> 1 auf 2 (IR-1P2) 1 auf 3 (IR-1P3) 1 auf 5 (IR-1P5) 	<ul style="list-style-type: none"> Adapterkabel: <ul style="list-style-type: none"> 0,3 m (IR-IS-A03) 1,0 m (IR-IS-A10) 2,5 m (IR-IS-A25) Verteiler: <ul style="list-style-type: none"> 1 auf 2 (IR-1P2) 1 auf 3 (IR-1P3) 1 auf 5 (IR-1P5) 	<ul style="list-style-type: none"> Adapterkabel: <ul style="list-style-type: none"> WC4-GST-C05 Verteiler: <ul style="list-style-type: none"> 1 auf 2 (IR-1P2) 1 auf 3 (IR-1P3) 1 auf 5 (IR-1P5)
Laufzeit:	6 / 12 / 24 Stunden	5 min - 24 h	5 min - 24 h	1 sek - 2,5 h	99 min / 6 h / 12 h / 24 h	99 min / 6 h / 12 h / 24 h	99 min
Temperaturregelung:	ja	-	-	-	ja	ja	ja
Intensitätsregelung:	ja	ja	ja	-	-	-	ja (*SP)
Folienfühleranschluss:	ja	ja	ja	-	ja	ja	ja
Fernstart:	ja	ja	ja	-	ja	ja	ja (*SP)
Lüfter:	ja	ja	-	-	-	ja	-
Lüfter dimmbar:	ja	ja	-	-	-	-	-
Licht:	ja	ja	-	-	ja	ja	ja
Licht dimmbar:	ja	ja	-	-	-	-	-
VITAE-Strahler geeignet:	ja	ja	ja	ja	ja	ja	-
separates Bedienteil:	ja	ja	ja	ja	-	-	ja
Mehrere Leistungsteile:	ja (max. 4 = 12 kW)	-	-	-	-	-	ja (max. 2 = 7,2 kW)
Mehrere Bedienteile:	ja (max. 4)	-	-	-	-	-	-
STB-Anschluss:	ja	ja	ja	-	ja	ja	ja
optionale Ausgänge: (potentialfrei)	ja (2)	-	-	-	-	-	-
Bedienung Innen/ Außen	Innen + Außen	Innen + Außen	Innen + Außen	Innen + Außen	Außen	Außen	Außen
Regelbereich IR-Strahler:	30° C - 70° C	-	-	-	30° C - 70° C	30° C - 70° C	30° C - 70° C
Regelbereich IR-Folien:	30° C - 50° C	-	-	-	30° C - 50° C	30° C - 50° C	30° C - 50° C
Montageausschnitt:	Ø 70 mm	48 x 60 mm	48 x 60 mm	Ø 30 mm	102 x 160 mm	102 x 160 mm	100 x 156 mm

*SP = Sonderprogrammierung (bei Bestellung angeben)