

ÜBERSICHT INFRAROTSTRAHLER.

	DIR				WIR				ECO					
Beschreibung:	Kein Vorheizen, gleichmäßige Strahlungsverteilung und Eigensicherheit durch integrierten Übertemperaturschutz.													
Produktnummer:	DIR-350-R	DIR-500-R	DIR-750-R	DIR-1300-R	WIR-350-R	WIR-500-R	WIR-750-R	WIR-1300-R	ECO-350-R	ECO-500-R	ECO-750-R	ECO-350-G	ECO-500-G	
Leistung:	350 W	500 W	750 W	1300 W	350 W	500 W	750 W	1300 W	350 W	500 W	750 W	350 W	500 W	
Lieferumfang:	• Infrarotstrahler • 3 m Anschlussleitung mit Stecker				• Infrarotstrahler • 3 m Anschlussleitung mit Stecker				• Infrarotstrahler • 3 m Anschlussleitung mit Stecker					
	Optionales Zubehör:				Optionales Zubehör:				Optionales Zubehör:					
Edelstahlblenden:	• VIT-BL-S (silber) • VIT-BB-S (schwarz)	• VIT-BL-L (silber) • VIT-BB-L (schwarz)	• VIT-BL-L (silber) • VIT-BB-L (schwarz)	• VIT-BL-L (silber) • VIT-BB-L (schwarz)	• VIT-BL-S (silber) • VIT-BB-S (schwarz)	• VIT-BL-L (silber) • VIT-BB-L (schwarz)	• VIT-BL-L (silber) • VIT-BB-L (schwarz)	• VIT-BL-L (silber) • VIT-BB-L (schwarz)	• VIT-BL-S (silber) • VIT-BB-S (schwarz)	• VIT-BL-L (silber) • VIT-BB-L (schwarz)	• VIT-BL-L (silber) • VIT-BB-L (schwarz)	• VIT-BL-S (silber) • VIT-BB-S (schwarz)	• VIT-BL-L (silber) • VIT-BB-L (schwarz)	
Holzlehne hell:	• HL-IR-S	• HL-IR-L	-	-	• HL-IR-S	• HL-IR-L	-	-	• HL-IR-S	• HL-IR-L	-	• HL-IR-S	• HL-IR-L	
Holzlehne Prestige:	• HL-PR-IR-S	• HL-PR-IR-L	-	-	• HL-PR-IR-S	• HL-PR-IR-L	-	-	• HL-PR-IR-S	• HL-PR-IR-L	-	• HL-PR-IR-S	• HL-PR-IR-L	
Ergonom. Rückenlehnen:	• RL-IR-E	• 514-A • 514-D • 514-L	-	-	• RL-IR-E	• 514-A • 514-D • 514-L	-	-	• RL-IR-E	• 514-A • 514-D • 514-L	-	• RL-IR-E	• 514-A • 514-D • 514-L	
Steuerungen:	• WAVE.COM4 INFRA	• IS1/IS2	• INFRABOX	• SWITCHBOX	• WAVE.COM4 INFRA	• IS1/IS2	• INFRABOX	• SWITCHBOX	• WAVE.COM4 INFRA	• IS1/IS2	• INFRABOX	• SWITCHBOX		
Strahlungsdurchlässigkeit Filterglas:	IR-A: 23,60% IR-B: 54,80% IR-C: 21,50%				IR-A: 8,50% IR-B: 57,40% IR-C: 34,00%				IR-A: 23,60% IR-B: 54,80% IR-C: 21,50%				IR-A: 13,70% IR-B: 40,30% IR-C: 45,40%	
Gefahrenabstände:	• Haut: - • Auge: 73 cm	• Haut: ca. 2 cm • Auge: ca. 100 cm	• Haut: ca. 6 cm • Auge: ca. 139 cm	• Haut: ca. 16 cm • Auge: ca. 179 cm	• Haut: - • Auge: ca. 64 cm	• Haut: ca. 2 cm • Auge: ca. 80 cm	• Haut: ca. 4 cm • Auge: ca. 104 cm	• Haut: ca. 14 cm • Auge: ca. 167 cm	• Haut: - • Auge: ca. 79 cm	• Haut: ca. 5 cm • Auge: ca. 88 cm	• Haut: ca. 6 cm • Auge: ca. 119 cm	• Haut: - • Auge: ca. 69 cm	• Haut: ca. 5 cm • Auge: ca. 85 cm	
Schutzgrad:	Mit Blende (VIT-BX-X) oder Holzlehne: IPX4				Mit Blende (VIT-BX-X) oder Holzlehne: IPX4				Mit Blende (VIT-BX-X) oder Holzlehne: IPX4				IPX2	
Ersatz-Glas/Gitter:	• VIT-RBS-ES	• VIT-RBL-ES	• VIT-RBL-ES	• VIT-RBL-ES	• VIT-RWS-ES	• VIT-RWL-ES	• VIT-RWL-ES	• VIT-RWL-ES	• VIT-RBS-ES	• VIT-RBL-ES	• VIT-RBL-ES	• ECO-GIT-350	• ECO-GIT-500	
Ersatz-Element:	• VIT-350-ES	• VIT-500-ES	• VIT-750-ES	• VIT-1300-ES	• VIT-350-ES	• VIT-500-ES	• VIT-750-ES	• VIT-1300-ES	• ECO-350-ES	• ECO-500-ES	• ECO-350-ES	• ECO-500-ES	• ECO-750-ES	
Montageausschnitt:	155x664 mm	155x823 mm			155x664 mm	155x823 mm			155x664 mm	155x823 mm			155x664 mm	155x823 mm
Einbautiefe:	63 mm	63 mm			63 mm	63 mm			63 mm	63 mm			63 mm	63 mm
Mindestabstände: (Zum nächsten brennbaren Gegenstand)	Wandmontage: 15 mm * 50 mm		Nur Deckenmontage: 150 mm 150 mm		Nur Deckenmontage: 300 mm 400 mm		Wandmontage: 15 mm * 50 mm		Nur Deckenmontage: 150 mm 150 mm		Nur Deckenmontage: 300 mm 400 mm		Wandmontage: 15 mm * 50 mm	
Für ausreichend Belüftung sorgen!			* Deckenmontage: 150 mm				* Deckenmontage: 150 mm				* Deckenmontage: 150 mm		* Deckenmontage: 150 mm	