

# CV31 / CV41 UND CK31 / CK41: FÜR VIELGENUTZTE ANLAGEN.

sentiotec sauna

## Saunasteuerung CV und CK:

Bedienteil und Leistungsteil im einem Gerät

- CV31 Art.-Nr.: O-CV 31
- CK31 Art.-Nr.: O-CK 31

Zweiteilige Saunasteuerungen:

Flaches Bedienteil mit separatem Leistungsteil

- CV41 Art.-Nr.: O-CV 41
- CK41 Art.-Nr.: O-CK 41

CV31



CK31



CV41



CK41



## Eigenschaften CV31 und CV41:

- Steuerung für die Finnische Sauna
- Zwei-Fühlerbetrieb
- Digitale Anzeige der Heizzeit und der Uhrzeit
- Temperatureinstellbereich 15 bis 110° C
- Ist-Temperaturanzeige vom Bankfühler (Art.-Nr.: O-F2)
- Ventilatoranschluss, einstellbar 0 bis 100 %
- Fernstartfunktion
- Heizzeitbegrenzung variabel
- Leistungserweiterung möglich
- Vorwahlzeit minutengenau einstellbar (über Uhrzeit)

## CK31 und CK41 (zusätzl. zu CV31 u. CV41)

- Steuerung für die Kombisauna
- Verdampferleistung max. 3 kW
- Temperatureinstellbereich bei Kombi-Betrieb 15 bis 80° C
- Betrieb mit Feuchteregelung wahlweise
  - mit Feuchte-Temperaturfühler (FTS2) oder
  - getaktete Feuchte mit Bankfühler (F2)
- Feuchteestellbereich 10 bis 80 %
- Nachtrockenprogramm
- Wassermangelanzeige

**Bankfühler / Feuchte-Temperaturfühler ist separat zu bestellen!**

## Lieferumfang CV und CK Steuerungen:

- Steuerung ein- oder zweiteilig
- Ofenfühler mit Übertemperatursicherung inkl. 3 m Silikonkabel
- Bei CV: Bankfühler mit 6 m Kabel (Art.-Nr.: O-F2)
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Montagematerial

## Optionales Zubehör CV und CK Steuerungen:

- Feuchte-Temperaturfühler (Art.-Nr.: O-FTS2)
- Jumpersatz zur Aktivierung Fernstart u. Laufzeitverlängerung ( Art.-Nr.: O-JUMP)
- Leistungserweiterung 18 kW (Art.-Nr.: O-S2-18)
- Leistungserweiterung 30 kW (Art.-Nr.: O-S2-30)
- Kabel für Ofen-/Bankfühler (Art.-Nr.: O-FX-C)
- Kabel für Sicherheitstemperaturbegrenzer (O-F1-STB)
- Kabel für FTS2 (Art.-Nr.: O-FTS2-C)
- Holz-Dekoring für F1/F2/FTS2-Fühler
  - hell (O-F-DH)
  - dunkel (O-F-DD)

**WE DO IT FIRST.**  
ABATEC GROUP AG

sentiotec GmbH  
world of wellness  
Oberregauer Straße 48  
4844 Regau, Austria

T +43 (0) 7672/277 20-800  
F +43 (0) 7672/277 20-801  
E info@sentiotec.com  
www.sentiotec.com

# CV31 / CV41 UND CK31 / CK41: FÜR VIELGENUTZTE ANLAGEN.

sentiotec sauna

	CV 31	CK 31	CV 41	CK 41
<b>Schaltspannung</b>	400 V AC / 3N	400 V AC / 3N	400 V AC / 3N	400 V AC / 3N
<b>Schaltleistung Heizung</b>	3 x 3,5 kW	3 x 3,5 kW	3 x 3,5 kW	3 x 3,5 kW
<b>Schaltleistung Verdampfer</b>	-	3 kW	-	3 kW
<b>Separates Bedienteil</b>	-	-	ja	ja
<b>Sprachauswahl</b>			DE / EN / FR / IT	DE / EN / FR / IT
<b>Licht</b>	schaltbar	schaltbar	schaltbar	schaltbar
<b>Lüfter</b>	dimmbar	dimmbar	dimmbar	dimmbar
<b>Heizzeitbegrenzung</b>	6 / 12 / 18 / 24 h	6 / 12 / 18 / 24 h	6 / 12 / 18 / 24 h	6 / 12 / 18 / 24 h
<b>Fernstart</b>	Sauna	Sauna / Klima	Sauna	Sauna / Klima
<b>Fühler im Lieferumfang</b>	Ofenfühler - F1 Bankfühler - F2	Ofenfühler - F1	Ofenfühler - F1 Bankfühler - F2	Ofenfühler - F1
<b>Optionale Fühler</b>	-	Bankfühler - F2 Feuchte-Temperaturfühler FTS2	-	Bankfühler - F2 Feuchte-Temperaturfühler FTS2
<b>Abmessungen Bedienteil</b>	-	-	125 x 175 x 50 mm	125 x 175 x 50 mm
<b>Abmessungen Leistungsteil</b>	240 x 220 x 80 mm	240 x 220 x 80 mm	240 x 220 x 80 mm	240 x 220 x 80 mm
<b>Abmessungen Montageausschnitt</b>	-	-	98 x 153 mm	98 x 153 mm

## Anschlussleitungen CV und CK Steuerungen:

- Versorgungsleitung: min. 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Ofenzuleitung (temperaturbeständig bis 150° C): min. 2,5 mm<sup>2</sup>
- Fühlerleitungen (temperaturbeständig bis 150° C): min. 0,75 mm<sup>2</sup>
- Lichtleitung: min. 1,5 mm<sup>2</sup>
- Lüfterleitung: min. 1,5 mm<sup>2</sup>